

Anlage zum Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle mit der Nr. 0839-CPD-301

Produktmerkmale gemäß in Europa geltender Regelwerke						
Bezeichnung (Werksangabe)	DFK ¹⁾ N/mm ²	RDK ²⁾ kg/dm ³	Grenzabmaße			Abmaßklasse
			l	w	h	
			mm			
EN 771-2: KS U 8L 15 – 1,4	15	1,4	248	80	220	TLMP
EN 771-2: KS U 12/2L 15 – 1,6	15	1,6	248	120	108	TLMP
EN 771-2: KS U 12L 15 – 1,4	15	1,4	248	120	220	TLMP
EN 771-2: KS U 18L 15 – 1,4	15	1,4	248	180	220	TLMP
EN 771-2: KS U 18V 20 – 1,8	20	1,8	248	180	220	TLMP
EN 771-2: KS U 18V 25 – 2,0	25	2,0	248	180	220	TLMP
EN 771-2: KS U 18V 30 – 2,0	30	2,0	248	180	220	TLMP
EN 771-2: KS U 24L 15 – 1,4	15	1,4	248	240	220	TLMP
EN 771-2: KS U 24V 20 – 2,0	20	2,0	248	240	220	TLMP
EN 771-2: KS U 24V 25 – 2,0	25	2,0	248	240	220	TLMP
EN 771-2: KS U 24V 30 – 2,0	30	2,0	248	240	220	TLMP
EN 771-2: KS U PSW 15 – 1,4	15	1,4	248	240	220	TLMP

¹⁾ Klassifizierung der Druckfestigkeit nach EN 771-2 – Anhang D, Tabelle D.1

²⁾ Klassifizierung der Brutto-Trockenrohdichte nach EN 771-2 – Anhang D, Tabelle D.2

Hannover, den 29.07.2009

gez. Dipl.-Ing. Günter Meyer
Leiter der Zertifizierungsstelle